

**Теплоконтроль™**

настройся на теплую жизнь

www.tcontrol.ru**АО "Сафоновский завод "Теплоконтроль"**Смоленская область, г. Сафонов,
ул. Ленинградская, 18Отдел продаж: 8-800-201-58-67, доб.1 info@tcontrol.ru
Тех. вопросы: 8-800-201-58-67, доб.2 sbyt@tcontrol.ru**ЗАКАЗЧИК:** НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН/ФАКС

ИНН/КПП

E-MAIL

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

ТИП МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА:	показывающий			
НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ:	электроконтактный ТКП-100Эк			
КОЛИЧЕСТВО:				
ДИАМЕТР КОРПУСА, мм:	100			
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ, °С:	-25...+75	0...120	100...200	200...300*
КЛАСС ТОЧНОСТИ:	1,5	2,5		
ДЛИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАПИЛЛЯРА, м:	0,6 4,0	1,0 6,0	1,6 10,0	2,5
ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ ТЕРМОБАЛЛОНА, мм:	125** 315	160 400	200	250
ДИАМЕТР ТЕРМОБАЛЛОНА, мм:	12***	14***	16	
МАТЕРИАЛ ТЕРМОБАЛЛОНА:	латунь		нерж. сталь	
ВИД ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ КАПИЛЛЯРА:	медная		полиэтиленовая	
ТИП СИГНАЛИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА:	электроконтакты			
РАЗРЫВНАЯ МОЩНОСТЬ КОНТАКТОВ				
СИГНАЛИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ВА:	30			

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**ПРИМЕЧАНИЯ:**

* Для диапазона 200...300 °С термобаллон изготавливается из нержавеющей стали, защитная оболочка - медная.

** Термобаллоны с глубиной погружения 125 мм изготавливаются диаметром 16 мм из нержавеющей стали.

*** Термобаллоны диаметром 12 мм и 14 мм изготавливаются глубиной погружения 160 мм из нержавеющей стали.

Направляя бланк заказа в АО "Сафоновский завод "Теплоконтроль", я даю согласие на обработку персональных данных (<https://www.tcontrol.ru/sogl.php>) в соответствии с требованиями ст. 9 152-ФЗ «О персональных данных»