

ЗАКАЗЧИК: **НАИМЕНОВАНИЕ**

АДРЕС

ТЕЛЕФОН/ФАКС

ИНН/КПП

E-MAIL

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

ТИП МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА:	показывающий			
НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ:	электроконтактный ТКП-100Эк			
КОЛИЧЕСТВО:				
ДИАМЕТР КОРПУСА, мм:	100			
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ, °С:	-25...+75	0...120	100...200	200...300*
КЛАСС ТОЧНОСТИ:	1,5	2,5		
ДЛИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАПИЛЛЯРА, м:	0,6 4,0	1,0 6,0	1,6 10,0	2,5
ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ ТЕРМОБАЛЛОНА, мм:	125** 315	160 400	200	250
ДИАМЕТР ТЕРМОБАЛЛОНА, мм:	12***	14***	16	
МАТЕРИАЛ ТЕРМОБАЛЛОНА:	латунь		нерж. сталь	
ВИД ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ КАПИЛЛЯРА:	медная		полиэтиленовая	
ТИП СИГНАЛИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА:	электроконтакты			
РАЗРЫВНАЯ МОЩНОСТЬ КОНТАКТОВ СИГНАЛИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ВА:	30			

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ПРИМЕЧАНИЯ:

* Для диапазона 200...300 °С термобаллон изготавливается из нержавеющей стали, защитная оболочка - медная.
 ** Термобаллоны с глубиной погружения 125 мм изготавливаются диаметром 16 мм из нержавеющей стали.
 *** Термобаллоны диаметром 12 мм и 14 мм изготавливаются глубиной погружения 160 мм из нержавеющей стали.