

**Теплоконтроль™**

настройся на теплую жизнь

www.tcontrol.ru**АО "Сафоновский завод "Теплоконтроль"**Смоленская область, г. Сафонов,
ул. Ленинградская, 18Отдел продаж: 8-800-201-58-67, доб.1 info@tcontrol.ru
Тех. вопросы: 8-800-201-58-67, доб.2 sbyt@tcontrol.ru**ЗАКАЗЧИК:** НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН/ФАКС

ИНН/КПП

E-MAIL

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

ТИП МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА:

конденсационный показывающий сигнализирующий

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ:

ТКП-160Сг-МЗ

КОЛИЧЕСТВО:

ИСПОЛНЕНИЕ:

дистанционный

местный радиальный

местный осевой

ДИАМЕТР КОРПУСА, мм:

160

ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА:

настенный штампованный

щитовой штампованный

литой

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ, °С:

-25...+75

0...120

100...200

200...300*

0...100

50...150

КЛАСС ТОЧНОСТИ:

1,5

2,5

ДЛИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАПИЛЛЯРА
(для дистанционных термометров), м:

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

10,0

12,0

16,0

25,0

ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ ТЕРМОБАЛЛОНА, мм:

125**

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

ДИАМЕТР ТЕРМОБАЛЛОНА, мм:

12**

14**

16

МАТЕРИАЛ ТЕРМОБАЛЛОНА:

латунь

нерж. сталь

ВИД ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ КАПИЛЛЯРА:

медная

полиэтиленовая

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ:

IP43

IP54

ТИП СИГНАЛИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА:

микрпереключатели

РАЗРЫВНАЯ МОЩНОСТЬ КОНТАКТОВ

СИГНАЛИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ВА:

50

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**ПРИМЕЧАНИЯ:**

* Для диапазона 200...300 °С термобаллон изготавливается из нержавеющей стали, защитная оболочка - медная.

** Термобаллоны с глубиной погружения 125 мм изготавливаются диаметром 16 мм из нержавеющей стали.

*** Термобаллоны диаметром 12 мм и 14 мм изготавливаются глубиной погружения 160 мм из нержавеющей стали.

Направляя бланк заказа в АО "Сафоновский завод "Теплоконтроль", я даю согласие на обработку персональных данных (<https://www.tcontrol.ru/sogl.php>) в соответствии с требованиями ст. 9 152-ФЗ «О персональных данных»