Теплоконтроль™
настройся на теплую жизнь
www.tcontrol.ru

ОАО "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"

Смоленская область, г. Сафоново,
ул. Ленинградская, 18

Отдел продаж : +7 (48142) 2-83-67
Тех. вопросы : +7 (48142) 2-88-09

info@tcontrol.ru
market@tcontrol.ru

ЗАКАЗЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН/ФАКС

ИНН/КПП

E-MAIL

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

ТИП МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА: конденсационный показывающий сигнализирующий

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ: ТКП-160Сг-М3

КОЛИЧЕСТВО:

ИСПОЛНЕНИЕ: ☐ дистанционный ☐ местный радиальный ☐ местный осевой

ДИАМЕТР КОРПУСА, мм: 160

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ, °С: ☐ -25...+75 ☐ 0...120 ☐ 100...200 ☐ 200...300* ☐ 0...100 ☐ 50...150

КЛАСС ТОЧНОСТИ: ☐ 1,5 ☐ 2,5

ДЛИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАПИЛЛЯРА (для дистанционных термометров), м: ☐ 0,6 ☐ 1,0 ☐ 1,6 ☐ 2,5 ☐ 4,0 ☐ 6,0 ☐ 10,0 ☐ 12,0 ☐ 16,0 ☐ 25,0

ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ ТЕРМОБАЛЛОНА, мм: ☐ 125** ☐ 160 ☐ 200 ☐ 250 ☐ 315 ☐ 400 ☐ 500 ☐ 630 ☐ 800 ☐ 1000

ДИАМЕТР ТЕРМОБАЛЛОНА, мм: ☐ 12** ☐ 14** ☐ 16

МАТЕРИАЛ ТЕРМОБАЛЛОНА: ☐ латунь ☐ нерж. сталь

ВИД ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ КАПИЛЛЯРА: ☐ медная ☐ полиэтиленовая

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ: ☐ IP43 ☐ IP54

ТИП СИГНАЛИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА: микропереключатели

РАЗРЫВНАЯ МОЩНОСТЬ КОНТАКТОВ СИГНАЛИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ВА: 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ПРИМЕЧАНИЯ:

* Для диапазона 200...300 °С термобаллон изготавливается из нержавеющей стали, защитная оболочка - медная.

** Термобаллоны с глубиной погружения 125 мм изготавливаются диаметром 16 мм из нержавеющей стали.

*** Термобаллоны диаметром 12 мм и 14 мм изготавливаются глубиной погружения 160 мм из нержавеющей стали.

☑ Направляя бланк заказа в ОАО "Теплоконтроль", я даю согласие на обработку персональных данных (https://www.tcontrol.ru/sogl.php) в соответствии с требованиями ст. 9 152-ФЗ «О персональных данных»